



MEDIDAS				DESCRIPCION
LARGO	ANCHO	ALTO	TARA	
600	850	750	60	Deposito de gasoil homologado 200 Litros
580	1.000	750	84	Deposito de gasoil homologado 300 Litros
770	1.000	590	83	Deposito de gasoil homologado 300 Litros
870	1.000	750	105	Deposito de gasoil homologado 450 Litros
1.130	1.000	590	107	Deposito de gasoil homologado 450 Litros
1.160	1.000	750	128	Deposito de gasoil homologado 600 Litros
1.490	1.000	590	132	Deposito de gasoil homologado 600 Litros
1.800	1.000	1.100	200	Deposito redondo de gasoil homologado 900 Litros

DESCRIPCION ELEMENTOS OPCIONALES
Colocación de depósito en vehículo con instalación y fusible
Cuenta litros
Pistola automática

Especificaciones Técnicas:	
<b>Bomba</b>	12V con caudal de 45 litros/min
<b>Extintor</b>	3Kg. de polvo
<b>Deposito conforme con la normativa</b>	EN292-1, EN292-2, EN294, Directiva 98/37/CE
<b>Normativa aplicada</b>	ADR (edición 99), R.D. 2115/1998
<b>Otras características</b>	Certificado de garantía. Manual de instrucciones. Pintura anticorrosión. Filtro extraíble. Salida inferior para limpieza. Conectores y cables para conexión a batería. Manguera de abastecimiento.

**METALURGICAS ALZAGA S.L**  
 Ctra. Madrid-Irun Km 247  
 09192 VILLAFRIA (Burgos)  
 Telf. 947 485150 (3 lineas)  
 Fax. 947 485934

EL fabricante se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso.



A18

Certificado nº151764